

PA28-180 VFR CHECKLISTA SE-EZU

FÖRE START

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Fpl-handlingar | Kontrollerade & Medförda |
| 2 Pilot-handlingar | Medförda |
| 3 Kvarstående anm | Kontrollerade |
| 4 Gångtid till tillsyn | Kontrollerad |
| 5 Färdplanering och väder | Medförda |
| 6 Vikt och balans, bränsle | Beräknade |
| 7 Tillsyn före flygning | Utförd |

FÖRE MOTORSTART

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Parkeringsbroms | Låst |
| 2 Stolar och baggage | Inställda & Säkrade |
| 3 Radioutrustning | Från |
| 4 PLB | Kontrollerad |
| 5 Säkringar | Kontrollerade |
| 6 Elförbrukare | Från |
| 7 Huvudström (Battery) | Till |
| 8 Bränslemängd | Kontrollerad |
| 9 Bränslekran Lämplig Tank | |
| 10 Blandning (Mixture) | Rik |
| 11 Förvärmning | Från |
| 12 Gasreglage (Throttle) | Inställd |
| 13 Bränslepump | Till |
| 14 Bränsletryck | Kontrollerat |
| 15 Snapspump (Primer) | Pumpa |
| 16 Snapspump | Låst |
| 17 Antikollision | Till |
| 18 Propellerfält | Fritt |
| 19 Startnyckel | Vänster magnet |
| 20 Startknapp | Till |

EFTER MOTORSTART

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1 Motorvarv | 800-1200 RPM |
| 2 Oljetryck | Kontrollerad |
| 3 Magneter | Båda |
| 4 Batteriladdning | Kontrollerad |
| 5 Bränslepump | Från |
| 6 Bränsletryck | Kontrollerad |
| 7 Säkerhetsbälten | Fastspända |
| 8 Radioutrustning | Till |
| 9 Radioutrustning | Inställd |
| 10 Avlyssna ev. ATIS | ESSB 122.45 |
| 11 Höjdmätare (ESSE 17ft) | Inställda |
| 12 Block-Off tid | Noterad |
| 13 Lämplig belysning | Tillslagen |
| 14 Bromsar | Kontrollerade |

MOTORUPPKÖRNING

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Parkeringsbroms | Låst |
| 2 Motorvarv | 2000 RPM |
| 3 Magneter (Fall < 125 diff < 50) | Kontrollerade |
| 4 Förvärmning | Kontrollerad |
| 5 Flyginstrument | Kontrollerade |
| 6 Motorinstrument | Kontrollerade |
| 7 Varningslampor | Kontrollerad |
| 8 Motorvarv | 1200 RPM |
| 9 Höjd- och sidtrim | Inställda |
| 10 Klaff | Kontrollerad & Inställd |
| 11 Rodren | Fria |
| 12 Bränslekran | Lämplig tank |
| 13 Bränslepump | Till |
| 14 Pitotrörsvärme | Tillslagen vid behov |
| 15 Blandning (Mixture) | Rik |
| 16 Dörren och fönster | Stängda & Reglade |
| 17 Lämplig belysning | Till |
| 18 Nödchecklista | Repeterad |

START OCH STIGNING

| | |
|----------------------------|------------------|
| 1 Ställ upp på banan | De 4 T-na |
| Track, Timing, Transponder | och Transmission |
| 2 Lättningsfart | 45-55 KIAS |
| 3 Stigfart | 64-74-87 KIAS |
| 4 Klaff +300 ft GND | In |
| 5 Bränslepump +500 ft GND | Från |
| 6 Bränsletryck | Kontrollerad |

PLANFLYKT

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 1 Effekt | 2200 RPM eller tabell |
| 2 Blandning | Magrad |
| 3 Förvärmning | Kontroll |
| 4 Pitotrörsvärme | Tillslagen vid behov |
| 5 Motorinstrument | Övervakade |

MOTORPLANÈ

| | |
|---------------|------------------------------|
| 1 Blandning | Rik |
| 2 Förvärmning | Till / Varm <u>vid behov</u> |
| 3 Motorvarv | Reducera |

FÖRE LANDNING

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 Bränslekran | Lämplig tank |
| 2 Bränslepump | Till |
| 3 Förvärmning | Till / Varm <u>vid behov</u> |
| 4 Klaff | Ut (1-2 steg) |
| 5 På final (om lämpligt) | Full klaff |
| 6 Förvärmning | Från |
| 7 Fart på final | 70 KIAS |

AVBRUTEN LANDNING

| | |
|---------------|-------------|
| 1 Gasreglage | Fullt fram |
| 2 Förvärmning | Från |
| 3 Klaff | Långsamt in |

EFTER LANDNING

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1 Landningstid | Notera |
| 2 Klaff | In |
| 3 Transponder | Ground |
| 4 Pitotrörsvärme | Från |
| 5 Bränslepump | Från |
| 6 Lämplig belysning | Till |
| <u>PARKERING</u> | |
| 1 Parkeringsbroms | Låst |
| 2 Block-On Tid | Noterad |
| 3 Radioutrustning | Från |
| 4 Elförbrukare | Från |
| 5 Motorvarv | 1000 RPM |
| 6 Blandning | Stopp |
| 7 Magnetnyckel | Från & Ut |
| 8 Anti-kollision | Från |
| 9 Huvudström | Från |
| 10 Fönster & Ventiler | Stängda |
| 11 ATS färdplan | Avslutad vid behov |
| 12 Roder | Låsta |
| 13 Pitotrörskydd | Monterat |

NÖDCHECKLISTA

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Fart | 75 KIAS |
| 2 Fält | Öppen terräng |
| 3 Bränslekran | Skifta tank |
| 4 Bränslepump | Till |
| 5 Förvärmning | Till / Varm |
| 6 Blandning (Mixture) | Rik |
| 7 Snapspump | Inne & låst |
| 8 Magneter | Bäst verkande |
| 9 Nödmeddelane | Aktuell frekv el 121,5 |
| 10 Transponder | 7700 |
| 11 PLB | Till |